



Moteur : **Troy Bilt 382, monocylindre**
 Puissance : **7,4 kW / 2700 min⁻¹**
 Cylindrée : **382 cm³**
 Chargeur de batterie : **196-967-678 en option**

Réservoir carburant : **4,9 l**



Démarrage : **Électrique**

Poids (env.) : **144 kg**



Transmission : **Transmatic, 6 vitesses**
 Roues (avt;/arr.) : **13" x 5" / 16" x 6,5"**
 Moyeux : **bagues**

Dimensions (env.) : **L 192 / l 86 / H 112 cm**



Bac de ramassage : **150 l**
 Mulching : **En option**
 Déflecteur : **En option**

Rayon de braquage : **46 cm**



Plateforme dégagée : **Oui**
 Siège avec suspensions : **Oui**

Largeur de coupe : **76 cm**
 Hauteur de coupe : **38 – 95 mm** Réglage
 hauteur de coupe : **5 positions**



Référence : **13A726SD609**
 Code EAN : **4008423925142**

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection
 Réf. : 2024-U1-0003



Huile moteur 1,0 l SAE 10W-30
 Réf. : 6012-X1-0034

Visuel non contractuel



Lame de rechange
 Réf. : 1111-M6-0162



Kit mulching avec déflecteur
 Réf. : 196-334-600



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels



**Minirider ramassage intégré****Bac 150 l**

avec vidange depuis le poste de conduite

**Platine arrière en option**

pour la fixation d'accessoires

**Plateforme dégagée**pour une accessibilité facile au poste de conduite
Châssis robuste en acier 2.5 mm**Mulching et déflecteur en option****Porte Gobelet****Décalage du plateau de coupe**

Pour une coupe au plus près des bords

46 cm**Rayon de braquage 46 cm**

pour contourner facilement les plantations

**Pneus spécial gazon****DESIGN COMPACT**

env. 170 cm

env. 170 cm

EN PLUS

- ⊕ Transmission Transmatic 6 vitesses à commande manuelle : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- ⊕ Siège réglable sur glissière
- ⊕ Témoin de remplissage du réservoir